



ARCILLAS, MINERALES Y SUMINISTROS, S.L.

Pol. Ind. Oeste, Avda de las Américas, 9.12B

30.820 – ALCANTARILLA (Murcia) SPAIN

www.armisum.com

FICHA TÉCNICA

SEPIOLITA 30/60

COMPOSICIÓN:

Sepiolita

INFORMACIÓN TÉCNICA

INFORMACIÓN DE PRODUCTO

Características	
Color	Crema Claro
Apariencia	Gránulos
Consumo preferente antes de ¹	60 meses

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

	Método de ensayo ²	Especificaciones ³
Humedad ⁴ (%)	UNG-009	Max.10
Absorción de agua (%)	UNG-001	Min. 100
Absorción de diesel ⁵ (%)	UNG-006	Min. 90
Distribución de tamaño de partículas		
Por tamizado en seco (%):	UNG-007	
Residuo en 1.18 mm		Max. 0,1
Inferior a 0.15 mm		Max. 1.0

(1) Desde fecha de fabricación. Almacenar en lugar seco, protegido de la humedad y en su embalaje original.

(2) Métodos de ensayo empleados en todos los laboratorios del fabricante a nivel global.

(3) Aplicable a todo el lote.

(4) Medido durante la producción. Puede variar en función de la humedad ambiental.

(5) De acuerdo al estándar NF T90 – 361. Valores indicativos. No constituyen una especificación.